

M18 HB5.5

ACUMULATOR 5.5 AH M18™ HIGH OUTPUT™

- Noua tehnologie inovatoare pentru acumulatori HIGH OUTPUT™ asigură cu până la 50% mai multă putere pentru întregul sistem M18™ comparativ cu alte tehnologii Milwaukee REDLITHIUM™
- Inteligența brevetată REDLINK™ protejează acumulatorii de condițiile dificile de pe șantier pentru a asigura o performanță optimă
- Temperatura în utilizare în aplicații solicitante este cu până la 50% mai scăzută decât cea a altor tehnologii Milwaukee™ REDLITHIUM™ pentru a le permite sculelor fără cablu să funcționeze mai bine și mai mult timp decât oricând
- Noul acumulator HIGH OUTPUT™ permite înlocuirea totală a sculelor cu cablu pe șantier, asigurând o autonomie mai mare ca oricând
- Construcție metalică durabilă a acumulatorilor cu separatoare sensibile la șoc care împiedică defectarea pachetului în caz de vibrații excesive sau căderi
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Monitorizarea individuală a celulelor asigură încărcarea și descărcarea optimă a acumulatorilor, pentru o durată de exploatare mai mare
- Compatibil cu toate sculele M18™ din gamă



REDLITHIUM™

Capacitatea acumulatorului (Ah)	5.5
Timp de încărcare M12-18 AC	130 min
Timp de încărcare M12-18 C	115 min
Timp de încărcare M12-18 FC	60 min
Timp de încărcare M1418C6	125 min
Greutate (kg)	1.1
Număr articol	4932464712