

M18 FBJS-OX

FIERĂSTRĂU PENDULAR M18 FUEL™

- Sistem de fixare a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei
- 3500 CPM asigură tăieturi curate, producerea de așchii și vibrații minimizată
- Funcție de pendulare în 5 trepte pentru creșterea performanțelor de tăiere
- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru tăiere rapidă, exploatare îndelungată și tăieri de până la 32 m în OSB de 19 mm (cu acumulator de 5.0 Ah)
- Comutatorul pornit/ oprit ambidextru permite utilizatorului să pornească scula în orice poziție
- 6 trepte de viteză, cu modul de pornire controlat automat, permit pornirea lină a sculei și accelerarea până la viteză maximă atunci când se detectează solicitare, pentru pornirea netedă și precisă a tăierii
- Suflarea prafului păstrează tăietura curată
- Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
- Protecția detașabilă a tălpii împotriva apariției urmelor și zgârieturilor la tăierea materialelor moi
- Livrat cu 1x pânză, adaptor aspirare praf, capac praf,apărătoare așchii, protecție moale pentru talpă
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™

**REDLITHIUM™**

Frecvență curse la mers în gol (cpm)	800 - 3,500
Capacitate înclinare (°)	45
Lungimea cursei (mm)	25
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933464799