

AJAX

CombiProtect Jeweller

Model name: CPJxxxxEU, Ajax CombiProtect

Product name: Wireless motion and glassbreak detector

xxxx – digits from 0 to 9 indicate the device modification.



ajax.systems/  
support/devices/  
combiprotect/

RO

Ghid rapid de pornire

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă recomandăm insistent să consultați manualul de utilizare de pe site.

**CombiProtect Jeweller** este un detector wireless de mișcare și spargere a geamului care detectează mișcarea pe o distanță de până la 12 metri și spargerea sticlei pe o distanță de 9 metri. CombiProtect poate ignora animalele.

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Senzori                                                     | sensor PIR (mișcare); Microfon electret (pentru geam spart) |
| Distanța de detectare a mișcării                            | până la 12 m                                                |
| Unghiurile de vizualizare ale detectorului de mișcare (H/V) | 88,5°/ 80°                                                  |
| Imunitate la animale de companie                            | cu o greutate de pină la 20 kg, înălțime de max 50 cm       |
| Distanța de detectare a geamului spart                      | până la 9 m                                                 |
| Unghiul de acoperire al microfonului                        | 180°                                                        |
| Putere radiată efectivă maximă                              | ≤ 20 mW                                                     |
| Distanța de propagare a semnalului radio                    | până la 1200 m (în linie dreaptă, fără obstacole)           |
| Frecvența de operare                                        | 868–868,6 MHz                                               |
| Alimentare                                                  | 1 baterie CR123A, 3 V                                       |
| Autonomia bateriei                                          | până la 5 ani                                               |
| Interval de temperatură de funcționare                      | de la -10 °C până la +40 °C                                 |
| Funcționare în condiții de umiditate                        | până la 75%                                                 |
| Wymiary                                                     | 110 × 65 × 50 mm                                            |
| Waga                                                        | 92 g                                                        |

**Conținut pachet:** 1. CombiProtect Jeweller; 2. Panou de montare SmartBracket; 3. Baterie CR123A (preinstalată); 4 Kit de instalare; 5. Broșură instalare rapidă.

**ATENȚIE:** RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP ÎNCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Prin prezenta, AS Manufacturing LLC declară că echipamentele radio **CPJ0000EU/Ajax CombiProtect** sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet **www.ajax.systems/standards/**.

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre UE.

**Garantie:** garanția pentru dispozitivele Ajax este valabilă doi ani de la data achiziției. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, trebuie să contactați mai întâi serviciul de asistență - în jumătate din cazuri, problemele tehnice pot fi rezolvate de la distanță.

Textul integral al garanției este disponibil pe site: **www.ajax.systems/warranty**. Acordul Utilizatorului: **www.ajax.systems/end-user-agreement**. Suport tehnic: **support@ajax.systems**.

Data de fabricație este indicată pe un autocolant în partea de jos a cutiei. Numele importatorului, locația și datele de contact sunt indicate pe ambalaj.

**Proiectat de Ajax**  
**Adresa:** 5 Sklyarenka Str., Kyiv, 04073, Ukraine.  
**www.ajax.systems**